

Ziehen / Stanzen



Müller EXP 45/SV



Schuler 63t



Schuler 250t

Excenter C-Ständer-Pressen mit Schwungradantrieb

Technische Daten

| | | | |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| Presskraft | 45 t | 63 t | 250 t |
| Ausladung | 230 mm | 450 mm | 500 mm |
| Tischabmessungen | 690 x 460 mm | 1'000 x 8'000 mm | 1'120 x 1'000mm |
| Durchfallloch im Tisch | 220 x 180 mm | - | 450 x 450 mm |
| Ø Durchgang im Tisch abgesetzt | - | 280 / 250 mm | 280 / 250 mm |
| Stößel: B x T | 370 x 185 mm | 650 x 450 mm | 800 x 500 mm |
| Spannzapfenloch: Stößel Ø / Tiefe | - | 40 / 80 mm | 65 / 165 mm |
| Länge zw. Aufspannplatte und Stößelfläche * | 340 mm | 315 mm | 515 mm |
| Länge Tisch bis Stößelfläche * | - | 240 mm | 390 mm |
| Hub verstellbar von – bis | 4 – 80 mm | 8 -100 mm | 30 -140 mm |
| Stößelverstellung | 55 mm | 63 mm | 125 mm |
| Aufspannplatte: B x T | - | 1'000 x 790 mm | 1'000 x 790 mm |
| Stärke Aufspannplatte | - | 75 mm | 125 mm |
| Durchgang zw. Körperwänden | - | 290 mm | 450 mm |
| Entfernung zw. Tisch und Führungen | - | 505 mm | 765 mm |
| Hubzahl | 110 Stk./min. | 120 Stk./min. | 36 Stk./min |

*bei maximalem Hub unten, Stößelverstellung oben

Werkstoffe

Diverse Werkstoffe auf allen Maschinen möglich